



По вопросам приобретения звоните:

ООО "ТемплСтальИнвест"

Тел: +7(499)390-88-68;

+7(499)390-52-85.

Web site: www.t-s-i.ru

E-mail: info@t-s-i.ru

Metaform DUO HD Prefabricated Joint Systems

Metaform Duo HD - система несъемной опалубки специально разработанная по заказу клиентов Metalscreed.

Стандартная система Metaform Duo с полосой износа толщиной 3 мм прикрепленной к верхней части опалубки, чтобы справиться со сложными условиями интенсивного движения по полам. Полоса износа может изготавливаться из черного металла, обычной или зеркально отполированной нержавеющей стали, высокопрочной стали (как в Eliminator), или декоративных металлов, таких как латунь или медь.

Вариант с полосой из высокопрочной стали U.H.S. подходит для тяжелых условий эксплуатации, где необходима дополнительная износостойкость.

Полоса из нержавеющей стали (нержавеющая сталь любой степени) применяется в продовольственной и фармацевтической отраслях или местах где коррозия может быть проблемой.

Для специальных проектов, которые требуют декоративных материалов и эстетичный вид верхней части опалубки имеет первостепенное значение, полоса может изготавливаться из латуни, меди или алюминия.

- инновационный дизайн
- полоса износа может быть из износостойкой или нержавеющей стали
- прочная, легкая конструкция
- высокоточное производство
- мощное гальваническое покрытие
- для устройства полов "супер плоской" категории
- обеспечивает стальную защиту кромки плиты
- применяются стандартные дюбели и стержневые с шагом 300 мм
- препятствует вырыванию дюбеля
- регулирование высоты и выравнивания
- легкий метод установки на основание
- быстрая и простая установка
- подходит для всех типов бетонных плит
- идеально подходит для тяжелых условий
- нержавеющая сталь верхней полосы позволяет применять опалубку в фармацевтической и пищевой промышленности
- 135 мм, 160 мм, 185 мм и 210 мм - размеры доступны со склада - подходят для плит толщиной до 250 мм, другие размеры по специальному заказу

